

## Двигатель

Тип - с жидкостным охлаждением, DOHC, рядный 3-цилиндровый

Объем - 2294 куб.

Диаметр / ход - 101,6 x 94,3 мм

Степень сжатия - 8,7: 1

Топливная система - многоточечный последовательный электронный впрыск топлива

Зажигание - цифровое - индуктивное - с помощью электронной системы управления двигателем

## Коробка передач

Сцепление мокрое, многодисковое

Коробка передач - 5-ступенчатая

Рама- трубчатая сталь

Swingarm - двухсторонний, стальной

Переднее колесо - 17 x 3,5 дюйма

Заднее колесо - 16 x 7,5 дюймов

Передняя шина - 150/80 R 17

Задняя шина - 240/50 R 16

Передняя подвеска - 43-мм перевернутая вилка

Задняя подвеска - хромированные пружинные двойные амортизаторы с регулируемой предварительной нагрузкой

Передние тормоза - двойные плавающие диски 320 мм, 4-х поршневые

Задние тормоза - одинарный 316-мм диск, 2-х поршневой суппорт

## Размеры

Длина - 2500 мм (98,4 дюйма)

Ширина (руль) - 970 мм (38,2 дюйма)

Высота - 1165 мм (45,9 дюйма)

Высота сиденья - 740 мм (29,1 дюйма)

Колесная база - 1695 мм (66,7 дюйма)

Трейл - 32 градуса / 152 мм

Вес (сухой) - 320 кг

Емкость топливного бака - 24 литра

Максимальная мощность - 142 л.с. (140 л.с.) при 6000 об / мин

Максимальный крутящий момент - 200 Нм при 2500 об / мин