

Модель	Kawasaki Z800
Тип мотоцикла	нейкед
Год выпуска	2013-2016
Рама	стальная диагональная
Тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем	806 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	71,0 x 50,9 мм
Степень сжатия	11.9:1
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	Инжектор, 4x Mikuni EHDW (с двойными дроссельными заслонками)
Тип зажигания	цифровое транзисторное
Максимальная мощность	113,0 л.с. (83,0 кВт) при 10200 об/мин – максимальная мощность для Z800 (ZR800A, ZR800B)
Максимальный крутящий момент	83,0 Нм (8,5 кг*м) при 8000 об/мин – максимальный момент для Z800 (ZR800A, ZR800B)
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
Коробка передач	6-ступенчатая
Тип привода	цепь
Размер передней шины	120/70ZR-17 (58W)

Размер задней шины	180/55ZR-17 (73W)
Передние тормоза	2 диска, 310 мм, 4-поршневые суппорта (ZR800B, ZR800D - ABS)
Задние тормоза	1 диск, 250 мм, 1-поршневой суппорт (ZR800B, ZR800D - ABS)
Передняя подвеска	41 вилка перевернутого типа (рег. преднатяга и отбоя), ход - 120 мм – ZR800A, ZR800B 41 вилка перевернутого типа (нерегулируемая), ход - 120 мм – ZR800C, ZR800D
Задняя подвеска	маятниковая Unitrak с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 137 мм – ZR800A, ZR800B маятниковая Unitrak с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 137 мм – ZR800C, ZR800D
Длина мотоцикла	2100 мм
Ширина мотоцикла	800 мм
Высота мотоцикла	1050 мм
Колесная база	1445 мм
Высота по седлу	834 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	150 мм
Разгон до 100 км/ч	3,3 сек
Максимальная скорость	230 км/ч
Емкость бензобака	17,0 л
Масса мотоцикла (снаряженная)	229 кг – ZR800A 231 кг – ZR800B (ABS) 226 кг – ZR800C (e-version) 228 кг – ZR800D (e-version + ABS)