

<b>Модель</b>	Kawasaki VN800 Vulcan
<b>Тип мотоцикла</b>	круизер
<b>Год выпуска</b>	1995-2006
<b>Рама</b>	стальная трубчатая
<b>Тип двигателя</b>	2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный
<b>Рабочий объем</b>	805 см <sup>3</sup>
<b>Диаметр цилиндра/ход поршня</b>	88,0 x 66,2 мм
<b>Степень сжатия</b>	9.5:1
<b>Охлаждение</b>	жидкостное
<b>Количество клапанов на цилиндр</b>	SOHC, 4 клапана на цилиндр
<b>Система подачи топлива</b>	карбюратор, 1x Keihin CVK36
<b>Тип зажигания</b>	транзисторное
<b>Максимальная мощность</b>	60,0 л.с. (44,1 кВт) при 7500 об/мин – VN800 (Canada) 58,0 л.с. (42,7 кВт) при 7500 об/мин – VN800 (Japan) 55,0 л.с. (40,5 кВт) при 7000 об/мин – VN800 (USA) 53,0 л.с. (39,3 кВт) при 7000 об/мин – VN800 (France)
<b>Максимальный крутящий момент</b>	64,7 Нм (6,6 kgf*m) при 3500 об/мин – VN800 (Canada) 62,8 Нм (6,4 kgf*m) при 3500 об/мин – VN800 (Japan) 64,0 Нм (6,5 kgf*m) при 3300 об/мин – VN800 (USA)
<b>Сцепление</b>	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
<b>Коробка передач</b>	5-ступенчатая
<b>Тип привода</b>	цепь
<b>Размер передней шины</b>	80/90-21 48H – VN800A

	130/90-16 67H – VN800B, VN800C/E
<b>Размер задней шины</b>	140/90-16 71H
<b>Передние тормоза</b>	1 диск, 300 мм, 1-поршневой суппорт – VN800A 1 диск, 300 мм, 2-поршневой суппорт – VN800B 1 диск, 300 мм, 2-поршневой суппорт – VN800C/E
<b>Задние тормоза</b>	Барабан, 180 мм – VN800A / B 1 диск, 270 мм, 2-поршневой суппорт – VN800C/E
<b>Передняя подвеска</b>	41 мм телескопическая вилка, ход - 150 мм
<b>Задняя подвеска</b>	маятниковая Uni-trak с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 100 мм
<b>Длина мотоцикла</b>	2360 мм – VN800A 2375 мм – VN800B 2490 мм – VN800C/E
<b>Ширина мотоцикла</b>	825 мм – VN800A 930 мм – VN800B 1005 мм – VN800C/E
<b>Высота мотоцикла</b>	1170 мм – VN800A 1130 мм – VN800B 1125 мм – VN800C/E
<b>Колесная база</b>	1625 мм – VN800A 1600 мм – VN800B 1615 мм – VN800C/E
<b>Высота по седлу</b>	710 мм – VN800A 700 мм – VN800B 760 мм – VN800C/E
<b>Минимальный дорожный просвет (клиренс)</b>	160 мм – VN800A 150 мм - VN800C/E 135 мм – VN800B
<b>Разгон до 100 км/ч</b>	5,8 сек
<b>Максимальная скорость</b>	173 км/ч
<b>Емкость бензобака</b>	15,0 л (включая резерв - 3 л)
<b>Масса мотоцикла (сухая)</b>	225 кг – VN800A 234 кг – VN800B 248 кг – VN800C/E