ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Модельный год 2013

Сухая масса, кг н.д.

Снаряжённая масса, кг 212*

Колесная база, мм 1560

Длина x ширина x высота, мм 2263x893x1447

Дорожный просвет, мм 220

Высота по седлу, мм 860/875

Объем бензобака, л 23

Угол наклона рулевой колонки, град. 26

Вылет, мм 120

Максимальная скорость, км/ч н.д.

ДВИГАТЕЛЬ

Тип **V2**, **4T**

ГРМ DOHC, 4 клапана на цилиндр

Рабочий объём, куб. см 1195

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 105х69

Степень сжатия 12,5:1

Макс.мощность, л.с. при об/мин 150/9500

Макс.крутящий момент, Нм при об/мин 125/7500

Система питания впрыск топлива

Система охлаждения жидкостная

Система запуска электростартер

ТРАНСМИССИЯ

Сцепление многодисковое, в масляной ванне, с обратной пробуксовкой

Коробка передач 6-ступенчатая

Главная передача цепь

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Рама пространственная, стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка, перевернутого типа

Диаметр труб, мм 48

Ход, мм **190**

Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором

Ход, мм 190

Тормозная система **гидравлическая**, **комбинированная**, **с ABS**

Передний тормоз 2 диска диам. 320 мм, 4-поршневые скобы

Задний тормоз **диск диам. 267 мм, 2-поршневая скоба** Колеса **спицованные** Передняя шина **120/70 R 19** Задняя шина **170/60 R 17**