

Двигатель

Число тактов

4

Количество цилиндров

2

Количество клапанов на цилиндр

2

Конфигурация

V-образный

Рабочий объем

803 см³

Диаметр цилиндра и ход поршня

88x66 мм

Максимальная мощность

75 л.с.

Обороты максимальной мощности

8250 об/мин

Максимальный крутящий момент

68.9 Н•м

Обороты максимального крутящего момента

5750 об/мин

Система впрыска

Инжектор

Рекомендуемое топливо

АИ-95

Система охлаждения

Воздушная

Система запуска

Электростартер

Трансмиссия

Тип коробки передач

Механическая

Количество передач

6

Сцепление

Многодисковое, в масляной ванне

Главная передача

Цепь

Размеры и масса

Высота по седлу

805 мм

Колесная база

1435 мм

Сухая масса

175 кг

Снаряженная масса

193 кг

Емкость топливного бака

16.5 л

Ходовая часть и тормоза

Рама

Стальная пространственная

Подвеска

Передняя

Перевернутая телескопическая вилка

Ход передней подвески

130 мм

Задняя

Маятниковая с моноамортизатором

Ход задней подвески

150 мм

Тормоза

Впереди

Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами

Диаметр

320 мм

Сзади

Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом

Диаметр

245 мм

ABS

Шины

Впереди

120/70 ZR17

Сзади

180/55 ZR17

Диски

Впереди

3,5x17

Сзади

5,5x17

Эксплуатационные характеристики

Расход топлива

Смешанный цикл

5.3 л/100 км