

Модель	Yamaha XT250 (Serow)
Тип мотоцикла	эндуро
Год выпуска	2005+
Рама	стальная
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-тактный
Рабочий объем	249 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	74,0 x 58,0 мм
Степень сжатия	9.5:1 9.7:1 – XT250 Serow (2019+, Япония)
Охлаждение	воздушное
Количество клапанов на цилиндр	SOHC, 2 клапана
Система подачи топлива	Карбюратор, 1x Teikei MV33 – XT250 Serow (2005-2007, Япония; 2008-2012, Северная Америка) Инжектор, 1x – XT250 Serow (2008+, Япония; 2013+, Северная Америка)
Тип зажигания	CDI – XT250 Serow (карбюраторные версии) TCI – XT250 Serow (инжекторные версии)
Максимальная мощность	21,0 л.с. (16,0 кВт) при 7500 об/мин – XT250 Serow (карбюраторные версии) 19,0 л.с. (14,0 кВт) при 7500 об/мин – XT250 Serow (инжекторные версии)
Максимальный крутящий момент	21,0 Нм (2,14 кг-м) при 6500 об/мин – XT250 Serow (карбюраторные версии) 19,0 Нм (1,9 кг-м) при 6500 об/мин – XT250 Serow (2008-2018) 20,0 Нм (2,1 кг-м) при 6000 об/мин – XT250 Serow (2019+)
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
Коробка передач	5-ступенчатая
Тип привода	цепь
Размер передней шины	2.75-21 (45P)
Размер задней шины	120/80-18 (62P)
Передние тормоза	1 диск, 245 мм, 2-поршневой суппорт
Задние тормоза	1 диск, 203 мм, 1-поршневой суппорт
Передняя подвеска	35 мм телескопическая вилка, ход - 225 мм
Задняя подвеска	Маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход -

	180 мм
Длина мотоцикла	2150 мм
Ширина мотоцикла	805 мм
Высота мотоцикла	1160 мм
Колесная база	1360 мм
Высота по седлу	810 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	285 мм
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч)	10,35 сек. ^[1]
Максимальная скорость	122 км/ч ^[2]
Емкость бензобака	9,8 л – XT250 Serow (Япония, 2005-2007; Северная Америка) 9,6 л – XT250 Serow (Япония, 2008-2018) 9,3 л – XT250 Serow (Япония, 2019+)
Масса мотоцикла (сухая)	115 кг – XT250 Serow (карбюраторные версии) 119 кг – XT250 Serow (инжекторные версии)
Масса мотоцикла (снаряженная)	126 кг – XT250 Serow (карбюраторные версии) 130 кг – XT250 Serow (инжекторные версии) 133 кг – XT250 Serow (2019+)