

Длина  
2065 мм

Ширина  
735 мм

Высота  
1060 мм

Колесная база  
1410 мм

Высота сиденья  
810 мм

Сухой вес  
166 кг.

Метод охлаждения  
Водяное охлаждение

Рабочий объем (сс)  
765

Количество клапанов на цилиндр  
4

Максимальная мощность (кВт)  
83

Максимальная мощность (л.с.)  
113

Обороты максимальной мощности  
11250 об/мин

Максимальный крутящий момент  
73 Н•м

Обороты максимального крутящего момента  
9100 об/мин

Емкость топливного бака  
17,4 л

Модель свечи зажигания  
CR9EIA-9

Количество свечей зажигания  
3

Модель батареи  
YTX9-BS

Объем моторного масла

3,5 л

Объем моторного масла, при замене

2,9 л

Объем моторного масла, при замене фильтра

3.1 л

Рекомендуемое моторное масло (SAE)

10W-40

Тип сцепления

Мокрый тип

Тип передачи

6-ступенчатая

Система передачи энергии

цепь

Количество зубьев звездочки/перед.

16

Количество зубьев звездочки/зад.

46

Количество звеньев цепи

118

Рама

алюминиевый двойной лонжерон

Тип передней вилки

перевернутая вилка

Диаметр передней вилки

41

Передние тормоза

гидравлический двухдисковый

Задние тормоза

гидравлический диск

Передняя шина

120/703P17

Задняя шина

180/55ZR17