

Длина
2450 мм

Ширина
930 мм

Высота
1105 мм

Колесная база
1625 мм

Дорожный просвет
145 мм

Высота сиденья
710 мм

Сухой вес
224 кг.

Снаряженная масса
240 кг.

Радиус разворота
3.5 м

Тип двигателя
4-тактный

Массив цилиндров
V тип (L тип)

Метод охлаждения
воздушное охлаждение

Рабочий объем (сс)
399

Количество клапанов на цилиндр
2

Диаметр цилиндра
68 мм.

Ход поршня
55 мм.

Степень сжатия
9,7

Максимальная мощность (кВт)
24

Максимальная мощность (л.с.)

32

Обороты максимальной мощности

7500 об/мин

Максимальный крутящий момент

32 Н•м

Обороты максимального крутящего момента

6000 об/мин

Емкость топливного бака

15 л

Тип топлива

обычный бензин

Способ подачи топлива

карбюратор

Запас хода

585,0 км

Модель свечи зажигания

DPR7EA9

Количество свечей зажигания

2

Модель батареи

ГТ12Б-4

Объем моторного масла

3.2 л

Объем моторного масла, при замене

2,6 л

Объем моторного масла, при замене фильтра

2,8 л

Рекомендуемое моторное масло (SAE)

10W-40

Тип сцепления

Мокрый тип

Тип передачи

5-ступенчатая

Стандарт тормозной жидкости

DOT 4

Подвеска перед.
телескопическая вилка

Подвеска зад.
поворотный рычаг

Емкость батареи
12В-10Ач

Тип дисплея счетчика
аналог

Расход топлива, При 60 км/ч
39,0 км/л

Передние тормоза
гидравлический диск

Задние тормоза
механическая ведущая ведомая

Передняя шина
130/90-16

Тип передней шины
камерная шина

Давление воздуха передней шины
2,25

Задняя шина
170/80-15

Тип задней шины
камерная шина

Давление задней шины
2,50

Тип фары (HIGH)
H4