

ДВИГАТЕЛЬ

Число тактов	4
Количество цилиндров	1
Количество клапанов на цилиндр	4
Рабочий объем	373.2 см ³
Диаметр цилиндра и ход поршня	89x60 мм
Тип впуска	Инжектор
Рекомендуемое топливо	АИ-95
Система охлаждения	Жидкостная
Система запуска	Электростартер
Максимальная мощность	44 л.с. при 10000 об/мин
Максимальный крутящий момент	20 Н·м при 8000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип коробки передач	Механическая
Количество передач	6
Главная передача	Цепь

РАЗМЕРЫ И МАССА

Высота по седлу	800 мм
Колесная база	1367 мм
Дорожный просвет	170 мм
Сухая масса	139 кг
Емкость топливного бака	11 л

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ТОРМОЗА

Рама	Стальная трубчатая
Подвеска Передняя	Перевернутая телескопическая вилка
Подвеска Ход передней подвески	150 мм

РАЗМЕРЫ И МАССА

Подвеска Задняя	Маятниковая с моноамортизатором
Подвеска Ход задней подвески	150 мм
Тормоза Впереди	Дисковый гидравлический
Тормоза Диаметр	300 мм
Тормоза Сзади	Дисковый гидравлический
Шины Впереди	90/90-21
Шины Сзади	120/80-18

ПРОИЗВОДСТВО

Страна производства	Австрия
--------------------------------	---------