

Модель

790 DUKE

Колесная база, мм

1475

Минимальный дорожный просвет, мм

186

Высота сиденья, мм

825

Сухой вес, кг

169

Вес мотоцикла, кг

174

Тип двигателя

4-тактный

Количество цилиндров

2

Расположение цилиндров

Параллельно (последовательно)

Система охлаждения

водяное охлаждение

Объем, см³

799

Количество клапанов на цилиндр

4

Внутренний диаметр (диаметр цилиндра), мм

88

Ход поршня, мм

65.7

Степень сжатия (:1)

12.7

Максимальная мощность, л.с.

105

Максимальный крутящий момент, Н · м

86

Емкость топливного бака, л

14

Емкость моторного масла, л

2.8

Рекомендуемое моторное масло (вязкость)

10W-50

Тип сцепления

Мокрый/многопластинчатый

Тип трансмиссии

6 скоростей

Метод передачи мощности

цепь

Количество зубьев звездочки/передняя часть

16

Количество зубьев звездочки/задняя

41

Размер цепи

520

Тип рамы

Пространственная рама из хромомолибденовой стали

Тип передней подвески

телескопическая вилка

Тип задней подвески

тип поворотного рычага

Модель двигателя

LC8c

Емкость аккумулятора

12V-10Ah

Тип передней вилки

перевернутая вилка

Диаметр передней вилки, ф
43

Ход передней подвески, мм
140

Количество задних амортизаторов
1

Ход задней подвески, мм
150

Тип переднего тормоза
гидравлический двойной диск

Тип заднего тормоза
гидравлический диск

Передняя шина
120/70ZR17

Стандартное давление воздуха передних шин
2.30

Задняя шина
180/55ZR17

Ширина задней шины
180.00

Соотношение сторон задней шины
55

Структурный символ задней шины
ZR

Название конструкции задней шины
радиальный

Диаметр обода задней шины
17.0

Индекс нагрузки задней шины
73

Стандартное указанное давление воздуха задних шин
2.60

Тип передней фары (Hi)

LED

Тип задней фары

LED

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

Да

Переключение режима движения

Да

Контроль тяги

Да

Проскальзывающее сцепление

Да

Вспомогательный механизм переключения передач (быстрое переключение передач)

Да