

Тип	Спортивный
Двигатель и трансмиссия:	
Двигатель	Rotax 793 с пластинчатым клапаном, R. A. V. E.
Объем, куб. см.	799,55
Мощность, л.с.	135
Цилиндры	2
Диаметр цилиндра, мм.	82
Ход поршня, мм.	75,7
Охлаждение	Жидкостное
Карбюраторы	2 x TM 40 (воздушная заслонка) D.P.M.
Выпуск	Настроенная труба к глушителю
Рабочий тормоз	Гидравлический дисковый, саморегулируемый с коротким тормозным рычагом
Размеры и объемы:	
Сухой вес, кг.	225
Длина / ширина / высота, мм.	3153 / 1073 / 1130
База лыж, мм.	940
Гусеница (дл. / шир. / выс., мм.)	3648 / 381 / 50,8
Топливный бак, л.	40
Масло, л.	3,5
Рекомендуемый тип топлива	Нормальный неэтилированный
Мин. октановое число	92
Количество посадочных мест	1
Передняя подвеска:	
Тип подвески	Улучшенная DSA, поворотный рычаг, радиальные рейки, формованный стабилизатор поперечной устойчивости
Ход подвески, мм.	184
Передний амортизатор	2, газовые переменной жесткости
Задняя подвеска:	
Тип подвески	SC-10 (144")
Ход подвески, мм.	254
Задний амортизатор, передний рычаг	1, газовый переменной жесткости
Задний амортизатор, задний рычаг	1, газовый, высокого давления (H.P.G.)
Материалы:	
Рама	Алюминий
Капот	RRIM / полиуретан
Полозья лыж	Пластик (Flex)
Цвет	Желтый, черный
Прочее:	
Электростартер	Нет
Реверс	Опция
Спидометр / счетчик пути	Стандарт (белая шкала)
Тахометр	Стандарт (белая шкала)
Датчик топлива	Опция
Датчик температуры	Опция
Штепсельная розетка (В, переменный ток)	290 при 6000 об/мин
Тип фары дальний / ближний, Вт.	2 x 60 / 55, (H-4)
Багажник	Нет
Спинка сидения	Нет
Фаркоп	Нет
Подогрев рукояток	Стандарт

Ветровое стекло

Средний профиль